



Miscelabile con acqua.



Dosaggio intonaco: kg. 3 calce idrata - kg. 0,600 sabbia - lt. 2 acqua. (Questo intonaco è molto adatto per ambienti chiusi perché crea uno strato poroso e ventilato.
Dosaggio imbiancatura: kg. 3 calce idrata - lt. In luogo asciutto non ha limite di durata.

ED-PL-CMC436

EDILIZIA

[Calce idrata]

POLVERI E STUCCHI / CEMENTO E CALCE

Calce aerea idrata calcica in polvere.

CICLO:

AVVERTENZE: ATTENZIONE: quando l'acqua viene a contatto della calce idrata sviluppa velocemente ossigeno puro che, a distanza ravvicinata, può irritare occhi e mucose; in tal caso lavarsi subito con molta acqua.

Revisione: 2.0

IMMAGINE
NON DISPONIBILE



Adatta per realizzare intonaci su pareti interne. Crea uno strato poroso e ventilato, adatta per l'imbiancatura di pareti e per usi agricoli. Può essere cosparsa sul terreno per abbassarne il Ph o stesa sulla vegetazione a fusto come disinfettante.



ED-PL-CMC436

EDILIZIA

[Calce idrata]

POLVERI E STUCCHI / CEMENTO E CALCE



8 012760 740005 >

3000 g

IMMAGINE
NON DISPONIBILE



FORMATI
DISPONIBILI

DIMENSIONI
P x L x H (mm)

PZ. X IMB.

STRATI B.

X STRATO

X BANCALE

3000 g

122x200x260

4

4

36

144

