



Acqua esclusivamente per la pulizia degli attrezzi.



Pronto all'uso



Consumo di circa kg 0,250+0,300 mq.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) risulta secca al tatto in 3+5 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

LP-TC-COL256

LINEA PIÙ

[Colla per polistirolo]

TECNICI / COLLE



Pasta adesiva per rivestimenti decorativi in polistirolo.

CICLO: Prima di procedere con l'incollaggio dei pannelli, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita, e priva di eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente ancorate al supporto.

Peso specifico: 1,400 kg/lt

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Revisione: 2.0

Specifica per incollare rivestimenti decorativi (pannelli) in polistirolo a supporti tipo: pareti e soffitti in intonaco, cartongesso, e comunque su i diversi tipi di supporti minerali porosi e/o assorbenti. Esclusivamente all'interno.

È un prodotto composto di resine acriliche, cariche minerali fini, additivi plastificanti, dall'aspetto pastoso e colore grigio chiaro.

LP-TC-COL256

LINEA PIÙ

[Colla per polistirolo]

TECNICI / COLLE



	5000 g
	850 g

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
850 g	110x110x92	6	10	66	660
5000 g	195x195x173	1	6	24	144