



Dilubile con diluente nitro. Il prodotto non è miscelabile.



Per applicazione a pennello diluire al 5+7%.
Per applicazione a spruzzo diluire al 8+10%.



Il prodotto ha una resa di 4 mq/lt.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 10 minuti, calpestabile dopo 40 minuti.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 2°C e 30°C. Evitare l'applicazione in condizioni di eccessiva umidità, aerare i locali durante e dopo l'applicazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

PR-PS-SIE376

PROFESSIONALE

[Vernice spartitraffico]

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO



Vernice per segnalazioni stradali.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,600 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BA 140 gr/lt (2010)
VERNICE SPARTITRAFFICO
contiene max 500 gr/lt di COV

Revisione: 2.0

Formulata con resine sintetiche, clorocaucciù, biossido di titanio, cariche minerali fini.
Ottima resistenza all'abrasione ed al calpestio.
Specificata per segnaletica stradale orizzontale.

PR-PS-SIE376

PROFESSIONALE

[Vernice spartitraffico]

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO



8 012760 001205 >	(SPRT1) Bianco - 25 kg
8 012760 001212 >	(SPRT1) Bianco - 5000 g
8 012760 003179 >	(SPRT2) Giallo - 25 kg
8 012760 003186 >	(SPRT2) Giallo - 5000 g
8 012760 003391 >	(SPRT3) Rosso - 25 kg
8 012760 000673 >	(SPRT3) Rosso - 5000 g
8 012760 003261 >	(SPRT4) Bleu - 25 kg
8 012760 002783 >	(SPRT5) Nero - 25 kg

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 kg	292x292x364	1	3	11	33
5000 g	292x292x230	1	3	12	36