



Dilubile con diluente nitro. Il prodotto non è miscelabile.



Il prodotto è pronto all'uso.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8+10mq/lt per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

PR-FF-ISS360

PROFESSIONALE

[ SilcoFas ]

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SINTETICI



## Impregnante per muri siliconico, sintetico.

**CICLO:** Applicare solo su supporti nuovi mai trattati con altri prodotti. La superficie da trattare dovrà essere asciutta, esente da macchie di oli, grassi ecc. nonché perfettamente pulita e spolverata.

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 0,800 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Primer fissanti  
(Cat A/h) BS 750 gr/lt (2010)

**SILCOFAS**  
contiene max 750 gr/lt di COV

Revisione: 2.0

Vernice a base di resine silconiche in solvente.

Penetra nei pori della superficie trattata rendendola idrorepellente senza alterarne la traspirabilità e l'aspetto.

Protegge dall'umidità, dallo sporco e dalle muffe, intonaci civili, cemento armato, rivestimenti in pietra e rivestimenti in mattoni a vista. Resiste all'acqua, agli agenti atmosferici, rende idrorepellente il supporto e quindi lo protegge da ogni azione corrosiva.

PR-FF-ISS360

PROFESSIONALE

[ SilcoFas ]

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SINTETICI



8 012760 003001 >	1000 ml
8 012760 003032 >	25 lt
8 012760 001663 >	5000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>25 lt</b>	305x305x285	1	3	11	33
<b>1000 ml</b>	108x108x127	6	9	66	594
<b>5000 ml</b>	220x220x203	1	5	18	90