IU-FF-SSI228

IDEALI & UTILI

Sottosmalto legno e muri

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI PER LEGNO E MURI



Pittura opaca cementante per interno. In latta ha un aspetto leggermente tixotropico. Dopo l'applicazione, asciutto, presenta un aspetto opaco vellutato.

Vernice sintetica di fondo riempitiva opaca.

CICLO: Su supporti nuovi: pulire, spolverare e carteggiare accuratamente le superfici da trattare, prima dell'applicazione di Sottosmalto legno e muri.
Su supporti già verniciati: pulire accuratamente la superficie, provvedendo a carteggiare ed eventualmente asportare parti di pitture o vernici sfoglianti, eseguire se necessario le stuccature di crepe o imperfezioni, quindi applicare la mano di Sottosmalto legno e muri.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,780 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per finiture e tamponature
da int/est per legno metallo plastica
(Cat A/d) BS 300 gr/lt (2010)
SOTTOSMALTO LEGNO E MURI
contiene max 300 gr/lt di COV

Revisione: 2.0

Diluibile con acquaragia. Il prodotto non è miscelabile.

Per la prima mano va diluita al 20% e per la seconda mano al 15%. Carteggiabile. Adatta come fondo su supporti quali legno, truciolare, compesati multistrato e muri, per verniciature interne ed esterne.

Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷8mq/kg per mano di applicazione.

In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.

Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CIPIR
coatings and paintings

IU-FF-SSI228

IDEALI & UTILI

Sottosmalto legno e muri

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI PER LEGNO E MURI



8 012760 940511	2500 ml
8 012760 940528	500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

CIPIR
coatings and paintings