

Utilizzabile con lo speciale beccuccio compreso nella confezione.



Tempo di fuori polvere 6+8 minuti.
Tagliabile dopo 13+15 minuti.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali, sigillate e in verticale, si conserva per un periodo di 13 mesi.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

LP-TC-SSC275

LINEA PIÙ

[Schiuma poliuretanica]

TECNICI / SILICONI E SCHIUME

Schiuma dall'elevata capacità di espansione.

CICLO: Le parti del giunto da isolare devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio.

Revisione: 2.0



Autoespandente mono-componente ad indurimento che reagisce con l'umidità. La miscela di propellenti è priva di gas dannosi per l'atmosfera, quali: CFC e (H)CFC ed è così conforme alle direttive europee in merito. Lo sviluppo e la produzione di questo prodotto sono soggetti alle rigorose norme sulla qualità ISO 9001/EN 29001. Viene generalmente utilizzata nei lavori di incollaggio e isolamento, per es. lavori di montaggio dei rivestimenti di porta, lavori di isolamento delle giunte delle finestre, come pure riempimento controllato e a regola d'arte per la costruzione di finestre e tapparelle. Ma anche per il riempimento delle giunte dei rivestimenti di porta esterni, come pure per riempire con materiale espanso piccole rotture murali od altre cavità. I suddetti prodotti vengono impiegati anche nell'edilizia del soprassuolo, dove occorre isolare piastre, puntellature intonacate o simili.

LP-TC-SSC275

LINEA PIÙ

[Schiuma poliuretanica]

TECNICI / SILICONI E SCHIUME



8 012760 913225 >	500 ml
8 012760 913218 >	750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	66x66x236	12	3	156	468
750 ml	66x66x344	12	3	156	468