



Pronto all'uso. Diluibile con un massimo del 5±15% di acqua. Miscelabile con coloranti specifici per decorativi.



A pennello o rullo per la tecnica "a togliere" prima della lavorazione con l'attrezzo specifico (straccio, tampone, spugna...) atto ad ottenere l'effetto desiderato.

Direttamente con l'attrezzo specifico per la tecnica "a mettere".



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷12mq/lt per la mano di applicazione.

La resa varia comunque in funzione della tipologia del supporto e della tecnica



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 1+2 ore. Completamente asciutto dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

GD-DE-DEF5 I 5

GAIA DECORAZIONE

[Velatura lucida]

DECORATIVI / EFFETTI



Permette di riprodurre effetti esclusivi e personalizzati, mediante l'uso di diversi attrezzi. La versatilità d'applicazione garantisce eccellenti risultati estetici nella decorazione d'interni. Studiata nel rispetto dell'ambiente, inodore e perfettamente lavabile è dotato di una buona resistenza agli urti e all'abrasione. Con coloranti universali permette la realizzazione di ambienti di tendenza.

Finitura acrilica lucida semitrasparente, lavabile, per interni.

CICLO: Dopo aver preparato il supporto con Fondo di base - universale seguendo lo specifico ciclo applicativo, procedere con la stesura di Velatura lucida. Tecnica "a togliere": stendere Velatura lucida con un pennello o rullo partendo dall'angolo superiore della stanza a fasce verticali di circa un metro per tutta l'altezza, stendendo il prodotto in modo uniforme. In rapidissima successione decorare la superficie con l'attrezzo decorativo scelto. Procedere in questo modo fino a completare l'applicazione sull'intera superficie da decorare.

Tecnica "a mettere": intingere l'attrezzo decorativo scelto, eventualmente inumidito precedentemente, con Velatura lucida (nel caso di effetto spugnato, si consiglia di applicare un sottile strato di prodotto su di un supporto rigido non assorbente ed intingervi la spugna) e realizzare l'effetto sul supporto. Procedere in questo modo fino a completare l'applicazione sull'intera superficie da decorare. Velatura lucida può essere colorata in base al proprio gusto estetico, scegliendo tra le tinte della cartella colori per decorativi. Miscelare accuratamente prima dell'applicazione.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per effetti decorativi
(Cat A/I) BA 200 gr/lt (2010)
VELATURA LUCIDA
contiene max 200 gr/lt di COV

Revisione: 2.0





4000 ml



750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	108x108x127	6	9	66	594
4000 ml	220x220x203	1	5	18	90

