



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Il prodotto è pronto all'uso.



Il prodotto ha una resa di 6+8mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 1 ora, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

EL-IM-IMA 141

ECOLABEL

[Alpine]

IMPREGNANTI E FINITURE / IMPREGNANTI ACRILICI



Idroimpregnante a base di resine acriliche ed additivi specifici per combattere le muffe del legno e protettivi contro i raggi solari. Totalmente inodore e, quindi, particolarmente adatto nel trattamento di superfici in legno in ambienti chiusi o poco aerati. Per il trattamento di superfici in legno assorbente per interno.

Impregnante all'acqua per legno, ecologico, certificato Ecolabel (IT/0707)

CICLO: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da impurità. Eliminare le eventuali piccole imperfezioni della superficie mediante carteggiatura, applicare quindi la prima mano di Alpine nel colore desiderato. Solo dopo almeno 18 ore, se necessario, si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Trascorse 24 ore sarà possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura. Non utilizzabile su legno già trattato con finiture filmogene di qualsivoglia tipo.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

Peso specifico: 1,010 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Vernici e impregnanti per legno
per finiture interne/esterne
(Cat A/e) BA 130 gr/lt (2010)
ALPINE
contiene max 10 gr/lt di COV

Revisione: 2. I


coatings and paintings



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

8 012760 109161 >		(IMEC900) Incolore - 2500 ml
8 012760 109000 >		(IMEC900) Incolore - 750 ml
8 012760 109192 >		(IMEC903) Noce scuro - 2500 ml
8 012760 109031 >		(IMEC903) Noce scuro - 750 ml
8 012760 109185 >		(IMEC902) Noce chiaro - 2500 ml
8 012760 109024 >		(IMEC902) Noce chiaro - 750 ml
8 012760 109215 >		(IMEC905) Mogano - 2500 ml
8 012760 109055 >		(IMEC905) Mogano - 750 ml
8 012760 109208 >		(IMEC904) Teak - 2500 ml
8 012760 109048 >		(IMEC904) Teak - 750 ml
8 012760 109178 >		(IMEC901) Rovere - 2500 ml
8 012760 109017 >		(IMEC901) Rovere - 750 ml
8 012760 109222 >		(IMEC907) Verde abete - 2500 ml
8 012760 109062 >		(IMEC907) Verde abete - 750 ml